


TOP FILTERFANS - TEPE FANI



FAN

POLYURETHANE GASKET

ABS UL 94V-0



CE

SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	UNIT	RF190APA23-H
Airflow rate without filter	Hava Debisi Fitresiz	m ³ / h	630
Airflow rate with filter	Hava Debisi Fitreli	m ³ / h	570
Rated Voltage	Besleme Voltajı	V/Hz	230 / 50
Nominal Current	Nominal Akım	A	0.23
Power Consumption	Enerji Tüketimi	W	57
Overcurrent Protection	Aşırı Akım Koruma	-	Thermal Protection / Sıcaklık Koruma
Electric Connection	Elektrik Bağlantısı	-	3-pole terminal 2,5 mm ² / klemens
Duty Cycle	Devrede Kalma	%	100
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 +70
Protection Degree	Koruma Sınıfı Pano Tarafı	-	IP43
Noise Level	Gürültü Seviyesi	dB	60
Bearing	Motor Yataklaması	-	Ball Bearing / Rulman
Flow Direction	Hava Akış Yönü	-	Inside Out / İçeriden Dışarıya
Material	Malzeme	-	ABS UL 94V-0
Color	Renk	-	RAL7035 - Silver
Gasket	Sızdırmazlık Contası	-	Polyurethane / Poliüretan
Weight	Ağırlık (paketlenmiş)	kg	2.35
Dimensions	Ölçüler	mm	320x320x100
Package Dimensions	Paket Ölçüleri	mm	350x350x125
Mounting	Montaj	-	Screw / Vida
Confirmity / Approvals	Sertifika	-	CE

